

ACIONADORES DE FECHADURAS



Acionamentos via
Contato Seco NA/NF



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

DISPONÍVEL NOS MODELOS

ACIONADOR - AF-12

- Acionador pulsante para fechaduras 12 volts, ligado diretamente a rede (bivolt);
- Fonte Chaveada 90 - 240 Volts;
- Transforma 110V/220V em 12V, para acionar fechaduras elétricas de 12 volts;
- Saída 12V 1A Pulsante ou Pulso Único;
- Entrada para Botoeira Externa.

ACIONADOR - AF12 CR

- Saída 12V 1A, programável como pulsante e retenção temporizada para acionamento, através de Contato Seco NA/NF.
- Compatível com controles HT6P20 ou HCS;
- Capacidade de até 18 Botões de Controles Remoto 433MHz (código HT6P20B);
- Alcance de 20 metros, com a antena interna;
- Fonte chaveada 90-240 Volts;
- Entrada para Botoeira Externa.

ACIONADOR - RX2C-433

- 02 saídas independentes programáveis como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Compatível com controles HT6P20 ou HCS;
- Capacidade de 300 controles 433MHz, para cada canal.



Índice de Proteção: IP62



Voltagem: 110V ou 220V



Fabricado em plástico (ABS),
na cor branca e acabamentos, na cor cinza



Peso bruto médio: 0,05 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

ITENS INCLUSOS:

01 Acionador |
Manual de instalação.