

TRINO BV | BV SPEED



Altas velocidades de apertura

Salida p/luz de garaje, traba y semáforo (Placa Accionadora)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Destrabe por contra perno, en el brazo articulado;
- Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Engranaje y corona en metal resistentes;
- Carcasa en aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, en color negro;
- Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz);
- Dimensiones: (Motor) L 170 x A 110 x P 230mm (Accionamientos) 1,5/2,0/2,5/3,0m.



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 5,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

Modelo	Para portones	Veloc. (m/seg):	Ciclo/Hora:	Potencia Motor
TRINO BV3 SPEED	Hasta 450kg	9s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4 SPEED	Hasta 250kg	9s	20	(1/4 HP) mono
TRINO BV3	Hasta 500kg	13s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4	Hasta 300kg	13s	20	(1/4 HP) mono
TRINO BV LIGHT	Hasta 250kg	13s	10	

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador Sin Accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 |
01 Borne de alimentación |
Manual de instalación.

OBS. El accionamiento se debe adquirir por separado, de acuerdo a la necesidad de instalación.
(Composición del accionamiento):
01 accionamiento | 01 Brazo articulado |
01 Kit de instalación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.
Brazo con más de 3,0 metros por encomienda.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.