

CA1200 CARD DUO



Tecnologia de
Identificação RFID*





Acionamento por
proximidade na saída



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de cartão RFID 125Khz (*1200 usuários) e por proximidade no acionador infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125Khz;
- Saída Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco;
- Fonte 12V 1A integrada;
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125Khz;
- Sistema antivolação com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Dimensões: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.

 Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)

 Fabricado em plástico (ABS)

DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,20 Kgs	IP64



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR
ACIONADOR AF12-IRE

Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso RFID 125 KHz |
- 01 Acionador Infra vermelho |
- 04 Tag's digitais em plástico |
- 01 Chave digital mestra |
- 01 Protetor de chuva.

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todos os cartões ou chaves, diretamente no produto.