

# AL100



Modelos de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)

Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos

Voltagem 12V ou 110V

**KG** Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos

**IP** Índice de Proteção: 65

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Inox

DICA: A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V, direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação do tipo AGL ou especial;
- Dimensões da Fechadura: A 110 x L 130 x P 38mm | Batente: A 100 x L 40 x P 32mm.

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente |
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# AL100R

## REVERSÍVEL



Sistema de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Voltagem 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: 65

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110v direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação especial;
- Dimensões da Fechadura: A 110 x L 130 x P 38mm | Batente: A 100 x L 40 x P 32mm.

### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente |
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

DICA: A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

## AGLINHA



Modelos Mini em tamanho 15% menor



Modelos de abertura para dentro ou para fora



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço e acabamentos plásticos



Voltagem 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Índice de Proteção: 65

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

**DICA:** A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e cursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação própria, AGLINHA;
- Dimensões da Fechadura: A 95 x L 115 x P 38mm | Batente: A 91 x L 34 x P 32mm.

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente |
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.