

TRINO

TRINO LIGHT | TRINO 300 HASTA 900



Motor corredizo
de parada suave



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste e controlado electrónicamente;
- Destrahe manual: Por llave;
- Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;
- Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
- Sistema antiplastamiento (excepto trino light);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Freno electrónico;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm.

*necesario el uso de placa accionadora.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

TRINO LIGHT E TRINO 300

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 25
Potencia Motor (1/5 HP) mono
Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon
Flujo de Apertura: Bajo
Engranaje Interno: Nylon

TRINO 500

Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 35
Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon
Flujo de Apertura: Mediano
Engranaje Interno: Nylon

TRINO 700

Para portones de hasta 700kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 45
Potencia Motor (1/3 HP) mono
Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio
Flujo de Apertura: Alto
Engranaje Interno: Metal

TRINO 900

Para portones de hasta 900kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 55
Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio
Flujo de Apertura: Alto
Engranaje Interno: Metal



Engranaje externo en metal



Base de nylon industrial
y carenaje en plástico industrial,
en color negro



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación |
01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalación
y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

OBSERVACIÓN: Central Trino Light AGL: Light/Basic G (memoria 769 Botones) y Central Trino 300 Hasta 900: AGL CCMD IZ (memoria 1024 Botones)