

CA500 CARD-PC



Tecnología de
Identificación RFID*



Identificación
de contraseña personal



Download de aplicación
Windows para visualización
de informes



Alarma de
puerta abierta



Fabricado en aluminio
brillante y plástico (ABS)



Salida para botonera

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO



Visualización de entradas
con foto, fecha y nombre
(necesario cable conversor USB)



Operación antifaz, que
impide la visualización de la
secuencia de contraseña

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ● Aluminio	0,31 Kgs	IP65

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación, a través de tarjeta de proximidad RFID 125Khz (*500 usuarios) o contraseñas numéricas de 4 dígitos;
- 02 salidas de accionamiento para pestillos y cerraduras 12V;
- Teclado con iluminación y bip de confirmación de dígito;
- Protección tipo TAMPER, para interconectar o control de acceso al sistema de alarma;

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso |
- 04 Tag's digitales en plástico |
- 01 Llave digital maestra |
- 01 Placa Conectora RS232 para computador |
- 01 Fuente Bi-volt alimentación 12V x 1A.



TIPS: Es posible personalizar los horarios de acceso, a través de las configuraciones.
Posee 02 salidas para accionamiento de las cerraduras u otros dispositivos electrónicos.