

CA1200 CARD DUO



Tecnología de
Identificación RFID*




Accionamiento por
proximidad en la salida




DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMBUTIR
ACCIONADOR AF12-IRE
Se debe instalar en una caja 4x2.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de tarjeta RFID 125Khz (*1200 usuarios) y por proximidad en el accionador infrarrojo;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Aviso sonoro y luminoso en el lector 125Khz;
- Salida para accionamiento programable: Pulsante 12V, Retención 12V o Contacto Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fuente 12V 1A integrada;
- Sensor con ajuste de sensibilidad y tiempo de accionamiento programable;
- Sistema antiviolación con tecnología "duo", exclusiva en productos AGL;
- Protector de lluvia en el lector (unidad externa) y en el accionador (unidad interna).
- Dimensiones: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.

 Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)

 Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

PBT

0,20 Kgs

Índice de Protección

IP64

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso RFID 125 KHz |
- 01 Accionador Infrarrojo |
- 04 Tag's digitales en plástico |
- 01 Llave digital maestra |
- 01 Protector de lluvia.

TIPS: Además de práctico e fácil de instalar, configure e registre todos os tarjetas o llaves, directamente no producto.